

ERILLISTEN ALTAIDEN YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO

Erillisen altaan sopivuus kalusterunkoon

| Allas | Tuoteno | Sopivuus jos tason paksuus 12-30 mm | Sopivuus jos tason paksuus min. 30 mm | Min. leveys* | Min. syvyys |
|--------------|----------|--|--|--------------|-------------|
| Relax | 9RELAX | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 400 | 350** |
| Aatos | 9L_AATOS | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 450 | 350** |
| Lempi, pieni | 9064 | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 400 | 400 |
| Loop | 9L35 | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 400 | 400 |
| Oodi | 9M2302 | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 550 | 400 |
| Lempi | 9065 | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 450 | 450 |
| Into | 9250 | DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 450 | 450 |
| Onni | 9A2301 | DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 600 | 450 |
| Tähti | 90SM | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L, AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 600 | 450 |
| Love | 9LOVE | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | DRAS1L, DRAM1L, DRAL1O, DRAL2LU, DRAL2L AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 500 | 500 |
| Modula | 9060AN | AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | AK7L2PAR, AK7L2AR, AK7JAR, AK7OR | 650 | 550 |

* Taulukossa ilmoitettu minimileveys ja -syvyys on ainoastaan altaan alle tulevan kalusterungon pienin mahdollinen leveys sekä syvyys. Työtason päälle tuleva osa altaasta saattaa vaatia enemmän tilaa, tarkista altaiden ulkomitat (kuvaston s. 62-63). Kalusterungon tukilistoja saattaa joutua työstämään allasta asennettaessa.

Huomioi myös hanan vaatima asennustila.

** Mikäli Relax- tai Aatos- allas asennetaan 350 mm syvän kalusterungon päälle, on hana asennetteva altaan sivulle. Kalusteen min. leveysmittaan on silloin lisättävä hanan vaatima asennustila +100 mm.